



## Listino prezzi al pubblico

### Listino prezzi al pubblico

Ultima modifica giovedì 12 aprile 2012, alle ore 10:54

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

The logo for ATHEM, consisting of the word "ATHEM" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is red, and the rest of the letters are black. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "M".

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Anthem

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
AVM	50v	Sinto-pre-processore con uscite audio bilanciate (XLR) e sbilanciate (RCA); processore video Gennum GF9452 VXP* 12bit dual channel, dual output, 8 ingressi HDMI 1.3c e 2 uscite HDMI 1.3c, supporto deep color e riduzione rumore avanzata; DSP con doppio processore dualcore 800MIPS Anthem design, DAC alla stato dell'arte; sistema di rilevazione e correzione ambientale ARC 2.0, Dolby Volume; 3 zone; decodifica PCM 7.1 24bit/192kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High-Resolution Audio, DTS ES Discrete, DTS ES Matrix, DTS 96/24, DTS 5.1, DTS 2-Channel Stereo Downmix, THX Ultra2 Cinema, Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6, AnthemLogic-Music (No Center Channel), AnthemLogic-Cinema; dimensioni (WxHxD) 43.8x14.9x36.2cm; peso 12,3kg; finitura Black, special version rack mount.. Cadauno.	cad. 6.699,00
Integrated	225	Amplificatore integrato con ingresso phono, 225W per canale 8 Ohm, un ingresso bilanciato, un ingresso media frontale, cinque ingressi sbilanciati, un ingresso phono, due uscite sbilanciate, porta RS232, trigger, telecomando, dimensioni 43.8 x 45.7 x 19.4 cm, peso 19.4 kg, finiture Black o Silver. Cadauno.	cad. 2.099,00
MCA	20	Amplificatore di potenza a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 200 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 15,9kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x17,8x31cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 1.990,00
MCA	30	Amplificatore di potenza a 3 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 375 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 550 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 18,6kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x17,8x31cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 2.290,00
MCA	50	Amplificatore di potenza a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 27,6kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x17,8x44,5cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 3.590,00
MRX	300	Sintoamplificatore multicanale per applicazioni audio video; processore video con supporto 3D, upscaling, deep color e riduzione rumore avanzata, quattro ingressi ed un uscita HDMI 1.4 e tre ingressi e un uscita component e composite; DAC 24bit/192kHz, estrazione flusso digitale tramite dock Anthem MDX, doppio processore audio DSP e correzione acustica ambientale Anthem Room Correction, 80W x sette canali su 8 ohm, decoder Dolby Volume, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS-HD Master Audio, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24; connettore RS232 veloce con supporto automazione e rack mount(opzionale), finitura Black, peso 15.2 kg, dimensioni 43.9x39x16.4 . Cadauno.	cad. 1.289,00
MRX	500	Sintoamplificatore multicanale per applicazioni audio video; processore video con supporto 3D, upscaling, deep color e riduzione rumore avanzata, quattro ingressi ed un uscita HDMI 1.4 e tre ingressi e un uscita component e composite; DAC 24bit/192kHz, media center integrato proprietario con supporto delle più diffuse codifiche audio e riproduzione da Flash Drive e HDD USB, doppia connettore USB e singola connettore Ethernet, estrazione flusso digitale tramite dock Anthem MDX, doppio processore audio DSP e correzione acustica ambientale Anthem Room Correction, 100W x sette canali su 8 ohm, decoder Dolby Volume, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS-HD Master Audio, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24; tuner analogico e digitale vTuner; connettore RS232 veloce con supporto automazione e rack mount(opzionale), finitura Black, peso 15.6 kg, dimensioni 43.9x39x16.4 . Cadauno.	cad. 1.789,00

## Anthem

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
MRX	700	Sintoamplificatore multicanale per applicazioni audio video; processore video con supporto 3D, upscaling, deep color e riduzione rumore avanzata, quattro ingressi ed un uscita HDMI 1.4 e tre ingressi e un uscita component e composite; DAC 24bit/192kHz, media center integrato proprietario con supporto delle più diffuse codifiche audio e riproduzione da Flash Drive e HDD USB, doppia connettore USB e singola connettore Ethernet, estrazione flusso digitale tramite dock Anthem MDX, doppio processore audio DSP e correzione acustica ambientale Anthem Room Correction, 120W x sette canali su 8 ohm, decoder Dolby Volume, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS-HD Master Audio, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24; tuner analogico e digitale vTuner; connettore RS232 veloce con supporto automazione e rack mount(opzionale), finitura Black, peso 16.1 kg, dimensioni 43.9x39x16.4 . Cadauno.	cad. 2.389,00
PVA	2	Amplificatore di potenza a 2 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 11,8kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x28cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 1.390,00
PVA	4	Amplificatore di potenza a 4 canali da 125 W RMS continui per canale, 125 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 165 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 16,4kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x14,9x33.5cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 1.890,00
PVA	5	Amplificatore di potenza a 5 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 16,3kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x33,5cm; Finitura Black o Silver. Cadauno.	cad. 2.190,00
PVA	7	Amplificatore di potenza a 7 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 21,5kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x33,5cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 2.690,00
PVA	8	Amplificatore di potenza a 8 canali da 125 W RMS continui per canale, 90 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 120 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto; Peso 21,5kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x42cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 2.990,00

**A ■ T H E M<sup>®</sup> STATEMENT**  
REDEFINING STATE-OF-THE-ART

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Anthem Statement

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Statement	A2	Amplificatore di potenza di riferimento a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 200 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto; Peso 15,5kg; Dimensione (WxHxD) 49/43,8x19,4x34,3cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 2.390,00
Statement	A5	Amplificatore di potenza di riferimento a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto; Peso 25,9kg; Dimensione (WxHxD) 49/43,8x19,4x49,2cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 4.400,00
Statement	D2v	Sinto-pre-processore di riferimento con uscite audio bilanciate (XLR) e sbilanciate (RCA); processore video Gennum GF9452 VXP* 12bit dual channel, dual output, 8 ingressi HDMI 1.3c e 2 uscite HDMI 1.3c, supporto deep color e riduzione rumore avanzata; DSP con doppio processore dualcore 800MIPS Anthem design, DAC alla stato dell'arte, upsampling 24bit/192kHz e oversampling fino a 128X; sistema di rilevazione e correzione ambientale ARC 2.0, Dolby Volume; 3 zone; decodifica PCM 7.1 24bit/192kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High-Resolution Audio, DTS ES Discrete, DTS ES Matrix, DTS 96/24, DTS 5.1, DTS 2-Channel Stereo Downmix, THX Ultra2 Cinema, Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6, AnthemLogic-Music (No Center Channel), AnthemLogic-Cinema; dimensioni (WxHxD) 49x14.9x38.7cm; peso 12,3kg; finitura Black, special version rack mount e no-handle.. Cadauno.	cad. 8.999,00
Statement	P2	Amplificatore di potenza di riferimento a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 325 W RMS continui per canale, 325 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 500 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 675 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto; Peso 34kg; Dimensione (WxHxD) 49/43,8x23,8x57,2cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 4.390,00
Statement	P5	Amplificatore di potenza di riferimento a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 325 W RMS continui per canale, 325 W RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 500 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 675 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto; Peso 59kg; Dimensione (WxHxD) 49/43,8x23,8x57,2cm; Finitura Black.. Cadauno.	cad. 8.890,00

The logo for audio pro, consisting of a black square icon with a white curved shape inside, followed by the words "audio pro" in a bold, lowercase sans-serif font.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Audio Pro

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Living	LV 1	Diffusore attivo senza fili con processore digitale del segnale, sample rate 44.1, qualità cd; lussuoso cabinet rivestito in pelle ecologica nella finitura nera o bianca, design a due vie bass reflex; tecnologia proprietaria ACE-BASS per una riproduzione dei bassi estesa fino a 45Hz, amplificazione integrata 4x35w (digitale classe D) e ricevitore senza fili integrato nel diffusore; trasmettitore senza fili usb 2.0 autoalimentato compatibile MAC o PC, protocollo di trasmissione digitale proprietario, banda RF 2.4GHz; telecomando per il controllo del volume master e multi zona; due tweeter da 1" cupola morbida, due woofer da 3.5"; risposta in frequenza 50 – 22.000Hz, frequenza crossover 2000Hz (24dB/octave L/R), dimensioni HxWxD: 220x300x100mm, alimentatore e telecomando inclusi.. Cadauno.	cad. 489,00
Living	LV 2	Sistema di diffusori attivi senza fili con processore digitale del segnale, sample rate 44.1, qualità cd; lussuoso cabinet rivestito in pelle ecologica nella finitura nera o bianca, design a due vie bass reflex; tecnologia proprietaria ACE-BASS per una riproduzione dei bassi estesa fino a 45Hz, amplificazione integrata 2x25w (digitale classe D) e ricevitore senza fili integrato in ogni diffusore; trasmettitore senza fili usb 2.0 autoalimentato compatibile MAC o PC, protocollo di trasmissione digitale proprietario, banda RF 2.4GHz; telecomando per il controllo del volume master e multi zona; tweeter da 1" cupola morbida, woofer da 4.5"; risposta in frequenza 45 – 22.000Hz, frequenza crossover 4000Hz (24dB/octave L/R), dimensioni HxWxD: 210x145x180mm, alimentatori inclusi.. Cadauno.	cad. 349,00
R	10	Radio da tavolo rivestita in pelle ecologica con sintonizzatore FM RDS, sei stazioni memorizzabili, range frequenza 87,5 – 108MHz, driver da 3" fullrange, cabinet bass reflex, regolazione toni e bassi, funzioni alarm, snooze e sleep, ingresso Line in (3,5 mm stereo jack), uscita subwoofer (3,5 mm jack) e uscita cuffia (3,5 mm stereo jack), alimentatore 15V 1.6A DC incluso, battery tampone per orologi; dimensioni H200xD147x W125mm, finiture disponibili white, red e black.. Cadauno.	cad. 229,00
R	20BT	Radio da tavolo rivestita in pelle ecologica con sintonizzatore FM RDS e Bluetooth V2.0 A2DP for audio streaming, sei stazioni memorizzabili, range frequenza 87,5 – 108MHz, driver da 3" fullrange, cabinet bass reflex, regolazione toni e bassi, funzioni alarm, snooze e sleep, ingresso Line in (3,5 mm stereo jack), uscita subwoofer (3,5 mm jack) e uscita cuffia (3,5 mm stereo jack), alimentatore 15V 1.6A DC incluso, battery tampone per orologi; dimensioni H200xD147x W125mm, finiture disponibili white, red e black.. Cadauno.	cad. 269,00

audiolab

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Audiolab

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
8200	A	Amplificatore integrato a due canali, 60W per canale su 8ohm, potenziometro ALPS, sei ingressi sbilanciati RCA, ingresso main in, uscita pre out, recout e monitor, uscita cuffia, distorsione armonica minore di 0,07%, risposta in frequenza 20Hz-20kHz ( $\pm 0.5\text{dB}$ ), telecomando, dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso 7.6kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 899,00
8200	CD V12E	DAC e meccanica di lettura CD integrati, convertitori Sabre a 32 bit, sette filtri digitali selezionabili, master clock proprietario, stadio di uscita a componenti discreti bilanciato e in classe A, uscite bilanciate XLR e sbilanciate RCA, ingressi digitali coassiali, ottici e USB 2.0 asincrona, schermo oled, telecomando, dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso 8kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 999,00
8200	CDQ V12E	DAC, meccanica di lettura CD e preamplificatore digitale e analogico integrati, convertitori Sabre a 32 bit, sette filtri digitali selezionabili, master clock proprietario, stadio di uscita a componenti discreti bilanciato e in classe A, tre ingressi RCA, uscite bilanciate XLR e sbilanciate RCA, ingressi digitali coassiali, ottici e USB 2.0 asincrona, telecomando, dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso 8kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 1.299,00
8200	DQ V12E	Convertitore e preamplificatore digitale e analogico integrati, convertitori Sabre a 32 bit, sette filtri digitali selezionabili, master clock proprietario, stadio di uscita a componenti discreti bilanciato e in classe A, tre ingressi RCA, uscite bilanciate XLR e sbilanciate RCA, ingressi digitali coassiali, ottici e USB 2.0 asincrona, schermo oled, telecomando, dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso 8kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 1.149,00
8200	M	Amplificatore di potenza monofonico, 125W su 8ohm, 200W su 4ohm, ingressi sbilanciati RCA, distorsione armonica inferiore a 0,05%, rapporto S/R maggiore di 96dB, risposta in frequenza 20Hz-20 kHz ( $\pm 0.3\text{dB}$ ), dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso 8.2kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 799,00
8200	MB	Amplificatore di potenza monofonico, 250W su 8ohm, ingressi sbilanciati RCA e bilanciati XLR, distorsione armonica inferiore a 0,03%, rapporto S/R maggiore di 96dB, risposta in frequenza 20Hz-20 kHz ( $\pm 0.1\text{dB}$ ), dimensioni 216 x 150 x 379mm, peso 9kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 1.000,00
8200	P	Amplificatore di potenza a due canali, 100W su 8ohm, 150W su 4ohm, ingressi sbilanciati RCA, distorsione armonica inferiore a 0,05%, rapporto S/R maggiore di 95dB, risposta in frequenza 20 Hz-20 kHz ( $\pm 0.3\text{dB}$ ), dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso 8.7kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 799,00
8200	Q	Preamplificatore stereofonico, sei ingressi sbilanciati RCA, ingresso main in, uscita pre out, recout e monitor, uscita cuffia, controllo del guadagno per il controllo della sensibilità, distorsione armonica minore di 0,007%, risposta in frequenza 10Hz-20kHz ( $\pm 0.2\text{dB}$ ), telecomando, dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso 6kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 899,00
mDac	mDAC	Convertitore digitale analogico con controllo di volume, convertitori Sabre a 32 bit, sette filtri digitali selezionabili, master clock proprietario, stadio di uscita a componenti discreti bilanciato e in classe A, uscite bilanciate XLR e sbilanciate RCA, ingressi digitali coassiali, ottici e USB 2.0 asincrona, telecomando, dimensioni 59 x 250 x 252mm, finitura Black o Silver.. Cadauno.	cad. 789,00

The word "Gradient" in a bold, black, sans-serif font, centered within a light gray rectangular border.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Gradient

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Gradient	Evidence MK III	Diffusore da pavimento, woofer long throw da 200mm, midrange in fiberglass da 176mm e tweeter coassiale in alluminio da 25mm, potenza 50-250W, 4ohms nominali, 86DB, regolazione livesso basso 3dB, finitura in faggio naturale in ciliegio o in faggio colorato nero, peso 22kg, dimensioni 21 x 103 x 30cm. La coppia.	coppia 3.200,00
Gradient	Helsinki 1.5	Diffusore da pavimento; potenza 50-250W; 6ohms, 85dB; finitura Birch, Walnut oiled, Oak oiled, Black, White; peso 23kg.. La coppia.	coppia 4.950,00
Gradient	Laura	Diffusore da scaffale, cassa chiusa, coassiale SEAS da 6.5 pollici, radianti passivi Peerless da 5 pollici, 86 dB, 25-150 W, 8ohm, dimensioni 30.5 x 20 x 25 cm, peso 6 kg, finiture Oiled Walnut e Varnished Birch.. Cadauno.	cad. 1.000,00
Gradient	Revolution	Diffusore da pavimento, 2 woofer long throw da 300mm, midrange in fiberglass da 180mm e tweeter coassiale in alluminio da 25mm, potenza 50-250W, 5ohms nominali, 87DB, regolazione del livello del basso, finitura in faggio naturale in ciliegio o in faggio colorato nero, peso 23kg, dimensioni 43 x 100 x 36cm. La coppia.	coppia 5.400,00
Gradient	Revolution Active	Diffusore da pavimento compreso crossover attivo Gradient HE, 2 woofer long throw da 300mm, midrange in fiberglass da 180mm e tweeter coassiale in alluminio da 25mm, potenza 50-250W, 5ohms nominali, 87DB, regolazione del livello del basso, finitura in faggio naturale in ciliegio o in faggio colorato nero, peso diffusore 23kg, dimensioni diffusore 43 x 100 x 36cm, peso crossover 9.6, dimensioni crossover 430x108x390 mm. La coppia.	coppia 7.900,00



Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Luxman

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
C	1000f	Preamplificatore stereofonico completamente bilanciato, quattro attenuatori LECUA 1000 3D layout, circuitazione ODNF 2.4, 3 ingressi sbilanciati e 3 ingressi bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2 uscite bilanciate, line phase sensor, controllo toni, telecomando, dimensioni 440 x 117 x 429mm, peso 23kg, finitura Silver. Cadauno.	cad. 30.000,00
C	600f	Preamplificatore stereofonico, due attenuatori LECUA 1000-WM, circuitazione ODNF 2.4, 5 ingressi sbilanciati e 2 ingressi bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2 uscite bilanciate, rec out e monitor, line phase sensor, controllo toni, telecomando, dimensioni 440 x 117 x 407mm, peso 13kg, finitura Silver. Cadauno.	cad. 7.400,00
C	800f	Preamplificatore stereofonico completamente bilanciato, quattro attenuatori LECUA 1000-WM, circuitazione ODNF 2.4, 3 ingressi sbilanciati e 3 ingressi bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2 uscite bilanciate, line phase sensor, controllo toni, telecomando dimensioni 440 x 117 x 427mm, peso 17.6kg, finitura Silver. Cadauno.	cad. 14.800,00
D	05	Letto di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica proprietaria LxTDM, lettura DSD, uscita analogica bilanciata XLR e sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link e digitale coassiale RCA, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, telecomando, dimensioni 440 x 133 x 410mm, peso 14.7kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 4.900,00
D	06	Letto di CD e SACD a due canali completamente bilanciato, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica proprietaria LxTDM, lettura DSD e PCM, uscita analogica bilanciata XLR e sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link e digitale coassiale RCA, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, telecomando, dimensioni 400 x 133 x 400mm, peso 16.0kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 7.800,00
D	08	Letto di CD e SACD a due canali completamente bilanciato, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica proprietaria LxTDM, circuitazione ODNF versione 3.0, lettura DSD e PCM, uscita analogica bilanciata XLR e sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link e digitale coassiale RCA, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, telecomando, dimensioni 400 x 153 x 400mm, peso 26.0kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 14.800,00
D	38u	Letto di CD con stadi di uscita a valvole ECC82 ed a stato solido commutabili tramite switch, convertitori Burr Brown PCM 1754 192KHz/24bit, meccanica stabilizzata, uscita analogica sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link e digitale coassiale RCA, telecomando, dimensioni 400 x 168 x 280 mm, peso 9.0 kg.. Cadauno.	cad. 3.200,00
D	N100	Letto di CD con stadio di uscita a stato solido, convertitori Burr Brown 24 bit/192 kHz, uscita sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link, uscita digitale coassiale RCA, telecomando, dimensioni 297 x 75 x 210mm, peso 4.0kg, finitura Silver. Cadauno.	cad. 1.700,00
DA	200	Convertitore digitale analogico di riferimento, livello di uscita variabile o fisso, controllo di volume, convertitori Burr-Brown PCM1792A, master clock proprietario, stadio di uscita differenziale in classe A, uscite bilanciate XLR e sbilanciate RCA, stadio cuffia, ingressi analogici, ingressi digitali coassiali, ottici e USB 2.0 asincrona, telecomando, dimensioni 364 x 81 x 279.. Cadauno.	cad. 2.800,00
L	505u	Amplificatore integrato a due canali, 100W per canale su 8ohm, 140W su 4ohm, circuitazione ODNF 2.2, quattro ingressi sbilanciati RCA, un ingresso bilanciato XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,005%, rapporto S/R maggiore di 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 467x179x440mm, peso 21kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 4.200,00

## Luxman

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
L	507u	Amplificatore integrato a due canali, 110W per canale su 8ohm, 200W su 4ohm, circuitazione ODNF 3.0, quattro ingressi sbilanciati RCA, due ingressi bilanciati XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,004%, rapporto S/R maggiore di 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 467x179x440mm, peso 22.5kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 6.000,00
L	509u	Amplificatore integrato a due canali, 120W per canale su 8ohm, 240W su 4ohm, circuitazione ODNF, quattro ingressi sbilanciati RCA, due ingressi bilanciati XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,003%, rapporto S/R maggiore di 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 467x179x440mm, peso 28kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 10.800,00
L	550A II	Amplificatore integrato a due canali in pura classe A, 20W per canale su 8ohm, 40W su 4ohm, circuitazione ODNF 2.2A, quattro ingressi sbilanciati RCA, due ingressi bilanciati XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,006%, rapporto S/R maggiore di 106dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 467x179x437mm, peso 22kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 4.025,00
L	550AX	Amplificatore integrato a due canali in pura classe A, 20W per canale su 8ohm, 40W su 4ohm, circuitazione ODNF 3.0A, controllo volume LECUA 1000, 4 ingressi di linea RCA, due ingressi di linea XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,007%, rapporto S/R maggiore di 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x178x454mm, peso 26kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 5.900,00
L	590AX	Amplificatore integrato a due canali in pura classe A, 30W per canale su 8ohm, 60W su 4ohm, circuitazione ODNF 3.0A, controllo volume LECUA 1000, 4 ingressi di linea RCA, due ingressi di linea XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,005%, rapporto S/R maggiore di 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x193x463mm, peso 28kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 8.900,00
M	600A	Amplificatore di potenza a due canali in pura classe A, circuitazione ODNF 2.3A, 30W su 8ohm, 60W su 4ohm, 120W su 8ohm bridged mono, ingresso bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), output meter, line phase sensor distorsione armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 114dB, risposta in frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 440 x 189 x 420mm, peso 27kg, finitura Silver. Cadauno.	cad. 7.400,00
M	800A	Amplificatore di potenza a due canali in pura classe A, circuitazione ODNF 2.3A 4x2, 60W su 8ohm, 120W su 4ohm, 240W su 8ohm bridged mono, ingresso bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), output meter, line phase sensor, distorsione armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 117dB, risposta in frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 440 x 224 x 485mm, peso 46.5kg, finitura Silver. Cadauno.	cad. 14.800,00
P	1u	Amplificatore integrato di riferimento per cuffia, 2W per canale in pura classe A, circuito ODNF ver. 3.0, ingresso bilanciato, due ingressi sbilanciati, due uscite cuffie standard jack, dimensioni 440 x 82 x 408 mm, peso 8.3kg . Cadauno.	cad. 3.200,00
P	200	Amplificatore integrato per cuffia, 2W per canale in pura classe A, design push-pull parallelo, due ingressi sbilanciati, uscite cuffie standard jack e mini jack, dimensioni 364 x 84 x 257mm, peso 4.4kg . Cadauno.	cad. 1.900,00
SQ	38u	Amplificatore integrato a valvole, due canali, 30W per canale su 6ohm, 25W su 4 e 8ohm, 4 ingressi di linea RCA, un ingresso phono MM/MC, ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 90dB, risposta in frequenza 20Hz-50kHz (+0, -3.0dB), valvole EL34/4, ECC85/5 e ECC82/2, dimensioni (WxHxD) 400x196x310mm, peso 20kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 5.600,00

## Luxman

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
SQ	N100	Amplificatore integrato a valvole, due canali, 12W per canale su 6ohm, 10W su 4-8ohm, 3 ingressi di linea RCA, un ingresso phono MM 2,2mV/47kohm, distorsione armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 90dB, risposta in frequenza 20Hz-50kHz (+0, -3.0dB), valvole ECC83/1, ECC82/2 e EL84/4, dimensioni (WxHxD) 297x162x258mm, peso 12kg, finitura Silver.. Cadauno.	cad. 2.600,00

The logo for LYNGDORF, consisting of the word "LYNGDORF" in a bold, black, sans-serif font. The letters "LYNG" are enclosed within a black square border, while "DORF" is positioned to the right of the square.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Lyngdorf

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
BassDirect	BW 1	Subwoofer da pavimento, woofer da 10 inch, 90 dB, 4 ohm, 424 x 511 x 180 cm, 39 kg, finitura disponibile: Piano Black.. Cadauno.	cad. 1.000,00
DipoleSpeaker	DP 1	Diffusore da pavimento dipolare, 2 driver. Tweeter a cupola da 25mm, midrange da 160mm; 300-22k Hz, 89 dB, 4ohm; 1069 x 259 x 94 cm, 20.9 kg; finitura disponibile: Piano Black.. Cadauno.	cad. 2.100,00
DPA	1		cad. 3.890,00
Millenium	MK IV	Amplificatore integrato full digital, convertitori D/A, equalizzatore, pre-amplifier and power amplifier, 2 x 150 W su 8 Ohms, ingressi digitali SPDIF, Toslink e AES1, uscite digitali Toslink e AES1, uscita analogica bilanciata, telecomando.. Cadauno.	cad. 11.990,00
RP	1		cad. 2.890,00
SDA	2175	Amplificatore di potenza full digital a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), 2 x 375W su 4 ohm, 2 x 200W su 8 ohm, dimensioni: 45 x 35.5 x 10 cm, peso: 13 kg, finiture: black o silver.. Cadauno.	cad. 1.350,00
SDAI	2175	Amplificatore integrato digitale, 2 x 200 W su 8 Ohms, sei ingressi analogici sbilanciati, un ingresso analogico bilanciato, pre-out bilanciato e sbilanciato, telecomando, finitura black o silver.. Cadauno.	cad. 1.890,00
TDAI	2200	Amplificatore integrato full digital, convertitore D/A, pre-amplifier and power amplifier, 2 x 200 W su 8 Ohms, ingressi digitali SPDIF, Toslink e AES1, modulo di conversione A/D opzionale, modulo RoomPerfect opzionale, telecomando, finitura black o silver. Altre versioni: TDA 2200 ADC euro 3.300, TDA 2200 RP euro 4.300, TDA 2200 RP ADC euro 4.800.. Cadauno.	cad. 2.890,00
Transport Player	CD 1	Trasporto/lettore di CD bilanciato, sampling 16 bits/44.1 kHz e 24 bits/48-96-192 kHz, uscita digitale SPDIF, Toslink e AES1, uscita analogica sbilanciata e bilanciata, telecomando, finitura black o silver.. Cadauno.	cad. 1.890,00

The word "Paradigm" in a bold, teal, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the "m". The text is centered within a thin, light-colored rectangular border.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Cinema v.4	100	Diffusore da parete o da stand 2 vie, 2 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, midrange/woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, 88dB, 15-100W, 8ohms, 21.2 x 12.2 x 15.7 cm, 1.8 kg, in dotazione supporto da tavolo e staffa per il montaggio a parete, finitura Black Gloss.. Cadauno.	cad. 169,00
Cinema v.4	200	Diffusore da parete o da stand 2 vie, 3 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, midrange/woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, 90dB, 15-150W, 8ohms, 21.2 x 12.2 x 15.7 cm, 1.8 kg, finiture Black Gloss, in dotazione supporto da tavolo e staffa per il montaggio a parete. Cadauno.	cad. 249,00
Cinema v.4	400	Diffusore da parete o da stand 2 vie e 1/2, 5 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, due midrange/woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, due woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones 95dB, 15-200W, 8ohms, 267.0 x 16.1 x 10.4 cm, 5.8 kg, finiture Black Gloss, in dotazione supporto da tavolo e staffa per il montaggio a parete. Cadauno.	cad. 429,00
Cinema v.4	Sub	Subwoofer amplificato bass reflex, 1 woofer da 210mm, reflex a ridotta turbolenza e alta efficienza. Amplificazione 100W RMS (300W Dynamic Peak) con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 34.2 x 32.2 x 32.2 cm, 10 kg, Finitura Gloss Black.. Cadauno.	cad. 489,00
Cinema v.4	Trio	Diffusore da parete o da stand LCR, 3 canali, 2 vie e 1/2, 7 driver, tre tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, quattro midrange/woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, quattro woofer da 102mm carbon-infused polypropylene cones, 89dB, 15-200W, 8ohms, 16.1 x 91.5 x 10.4 cm, 7.6 kg, finiture Black Gloss, in dotazione supporto da tavolo e staffa per il montaggio a parete. Cadauno.	cad. 589,00
Monitor v.7	11	Diffusore da pavimento a 3 vie, 5 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 140mm in alluminio, tre woofer da 165mm carbon-infused polypropylene cones, 93dB, 15-250W, 8ohms, 105.2 x 20.0 x 34.3 cm, 25.1 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 869,00
Monitor v.7	7	Diffusore da pavimento a 2 vie e 1/2, 4 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 140mm in alluminio, woofer da 140mm carbon-infused polypropylene cones, 91dB, 15-180W, 8ohms, 91.6 x 17.5 x 22.9 cm, 14.8 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry.. Cadauno.	cad. 529,00
Monitor v.7	9	Diffusore da pavimento a 2 vie e 1/2, 4 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 140mm in alluminio, due woofer da 140mm carbon-infused polypropylene cones, 90dB, 15-80W, 8ohms, 101.6 x 17.5 x 26.5 cm, 19.1 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 669,00
Monitor v.7	Atom	Diffusore da scaffale e da stand a 2 vie, 2 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, woofer/midrange S-PAL* da 140mm in alluminio, 90dB, 15-80W, 8ohms, 28.2 x 16.8 x 22.5 cm, 4.8 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 209,00
Monitor v.7	Center 1	Diffusore per canale centrale da scaffale e da stand a 3 vie, 4 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 90mm in alluminio, due woofer da 140mm carbon-infused polypropylene, 92dB, 15-120W, 8ohms, 18.3 x 45.1 x 26.5 cm, 10.5 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 389,00
Monitor v.7	Center 3	Diffusore per canale centrale da scaffale e da stand a 3 vie, 4 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, midrange S-PAL* da 115mm in alluminio, due woofer da 165mm carbon-infused polypropylene, 92dB, 15-120W, 8ohms, 20.0 x 53.7 x 29.8 cm, 12.9 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 589,00

## Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Monitor v.7	Mini	Diffusore da scaffale e da stand a 2 vie, 2 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, voice coil da 25mm, woofer/midrange S-PAL* da 165mm in alluminio, 90dB, 15-80W, 8ohms, 34.3 x 19.4 x 26.5 cm, 7.7 kg, finiture Black Ash, Heritage Cherry. Cadauno.	cad. 289,00
Monitor v.7	Sub 10	Subwoofer amplificato bass reflex a tecnologia digitale con DSP, 1 woofer da 254mm NLC* non-limiting corrugated Santoprene® surround, reflex a ridotta turbolenza e alta efficienza. Amplificazione Super-Class-D* 300W RMS (900W Dynamic Peak) con tecnologia proprietaria. Paradigm Digital Signal Processing. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 33.0 x 28.3 x 32.4 cm, 11 kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 989,00
Monitor v.7	Sub 12	Subwoofer amplificato bass reflex a tecnologia digitale con DSP, 1 woofer da 310mm NLC* non-limiting corrugated Santoprene® surround, reflex a ridotta turbolenza e alta efficienza. Amplificazione Super-Class-D* 300W RMS (900W Dynamic Peak) con tecnologia proprietaria. Paradigm Digital Signal Processing. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 338.5 x 33.0 x 36.8 cm, 15 kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 1.149,00
Monitor v.7	Sub 8	Subwoofer amplificato bass reflex a tecnologia digitale con DSP, 1 woofer da 210mm NLC* non-limiting corrugated Santoprene® surround, reflex a ridotta turbolenza e alta efficienza. Amplificazione Super-Class-D* 300W RMS (900W Dynamic Peak) con tecnologia proprietaria. Paradigm Digital Signal Processing. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 27.2 x 26.2 x 28.3 cm, 10 kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 849,00
Monitor v.7	Surround 1	Diffusore surround a dipolo a 2 vie, 4 driver. 2 tweeter a cupola S-PAL* da 25mm, 2 woofer/midrange mineral-filled polypropylene da 110mm. 88dB, 15-100W, 8ohm, 21.7 x 23.5 x 13.0 cm, 3.6kg. Cadauno.	cad. 289,00
Monitor v.7	Surround 3	Diffusore surround a dipolo a 2 vie, 4 driver. 2 tweeter a cupola S-PAL* da 25mm, 2 woofer/midrange S-PAL* da 140mm. 90dB, 15-175W, 8ohm, 27.0 x 33.0 x 16.8 cm, 6.3kg. Cadauno.	cad. 449,00
Rock	Monitor 60SM	Diffusore stereo L/R da esterno Weather Proof a forma di roccia 3-driver, 2 x 2 vie, 2 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-100W, 4 ohms Mono, 8 ohms Stereo. 31.0 cm x 28.2 cm x 27.0 cm, 5.5kg.. Cadauno.	cad. 345,00
Rock	Monitor 80SM	Diffusore stereo L/R da esterno Weather Proof a forma di roccia 3-driver, 2 x 2 vie, 2 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 190mm ICP*. 90dB, 15-150W, 4 ohms Mono, 8 ohms Stereo. 38.5 cm x 34.0 cm x 33.0 cm, 7.7kg. Cadauno.	cad. 445,00
SE	1	Diffusore da stand a 2 vie, 2 driver. Tweeter a cupola ad alta efficienza H-PTD* in titanio puro da 25mm, woofer/midrange S-PAL* in alluminio puro con sospensione in Santoprene da 140mm, voice coil da 38mm. 88 dB, 15-120 W, 8ohm, finitura Black Gloss e Rosenut, dimensioni 27.9cm x 16.5cm x 1.6cm, 5.9 kg.. Cadauno.	cad. 375,00
SE	3	Diffusore da pavimento a 2-1/2 vie, 4 driver. Tweeter a cupola ad alta efficienza H-PTD* in titanio puro da 25mm, midrange S-PAL* in alluminio puro con sospensione in Santoprene da 140mm, , voice coil da 38mm, due woofer Mineral in Polypropylene rinforzati con sospensione in Santoprene da 140mm, voice coil da 25mm. 93 dB, 15-200 W, 8ohm, finiture Rosenut e Black Gloss, dimensioni 86.4 cm x 16.5 cm x 25.4 cm, 16.7 kg.. Cadauno.	cad. 850,00
SE	Center	Diffusore canale centrale da stand, 3 vie, 4 driver, tweeter a cupola ad alta efficienza H-PTD* in titanio puro da 25mm, midrange S-PAL* in alluminio puro con sospensione in Santoprene da 89mm, , voice coil, due woofer Mineral in Polypropylene rinforzati con sospensione in Santoprene da 140mm, voice coil da 25mm. 91 dB, 15-130 W, 8ohm, finitura Black Gloss e Rosenut, dimensioni 17.8 cm x 44.5 cm x 24.1 cm, 9.4 kg.. Cadauno.	cad. 625,00

## Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
SE	Sub	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale proprietaria, sistema di rilevazione e correzione ampliamentale PBK opzionale, woofer da 254mm a lunga escursione con cono carbon-aramid-fiber polypropylene, amplificazione Ultra-Class-D* proprietaria 900W RMS di picco e 300W continua. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza, ingresso RCA, Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 29.1 x 27.9 x 27.9, 6.4kg, finitura Rosenut e Black Gloss.. Cadauno.	cad. 825,00
Stylus	170	Diffusore da esterno e interno, Weather Proof, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 115mm ICP*. 88dB, 15-80W, 8 ohms, 19.4 cm x 14.2 cm x 14.0 cm, 3.1kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 150,00
Stylus	270	Diffusore da esterno e interno, Weather Proof, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP*. 90dB, 15-90W, 8 ohms, 24.0 cm x 17.9 cm x 17.6 cm, 6.1kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 200,00
Stylus	370	Diffusore da esterno e interno, Weather Proof, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 91dB, 15-100W, 8 ohms, 27.3 cm x 19.3 cm x 18.8 cm, 8.0kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 300,00
Stylus	370SM	Diffusore stereo L/R da esterno e interno, Weather Proof, 2 x 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 91dB, 15-100W, 4 ohms Mono, 8 ohms Stereo. 27.3 cm x 19.3 cm x 18.8 cm, 3.7kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 360,00
Stylus	470	Diffusore da esterno e interno, Weather Proof, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 190mm ICP*. 90dB, 15-150W, 8 ohms Stereo. 32.0 cm x 22.6 cm x 22.1 cm, 9.6kg, in dotazione staffa metallica per il montaggio a parete o soffitto e cavo di sicurezza, finitura nero o bianco.. Cadauno.	cad. 360,00
subwoofer PDR	100 v.5	Subwoofer amplificato bass reflex, 1 woofer da 254mm con cono rinforzato mineral-filled co-polymer polypropylene. Amplificazione 120W RMS (360W picco) con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 39.4 x 33.3 x 38.7cm, 10.9kg. Finitura Black e Silver. . Cadauno.	cad. 450,00
subwoofer PDR	80 v.5	Subwoofer amplificato bass reflex, 1 woofer da 210mm con cono rinforzato mineral-filled co-polymer polypropylene. Amplificazione 100W RMS (300W picco) con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza (escludibile). Ingresso 2 RCA (L/R-Mono), Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 35.6 x 30.5 x 36.2cm, 10.9kg. Finitura Black e Silver. . Cadauno.	cad. 350,00
subwoofer Ultracube	10	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale, 1 woofer da 254mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCR* (Resonance Control Ribs), 2 radiatori passivi da 229mm ad alta velocità. Amplificazione Super-Class-D* 650W RMS con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 32.8 x 29.1 x 29.1cm, 13.3kg, Finitura Black Ash. . Cadauno.	cad. 1.000,00
subwoofer Ultracube	12	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale, 1 woofer da 305mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCR* (Resonance Control Ribs), 2 radiatori passivi da 254mm ad alta velocità. Amplificazione Super-Class-D* 650W RMS con tecnologia proprietaria. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 38.1 x 35.6 x 35.6 cm, 16.3kg, Finitura Black Ash.. Cadauno.	cad. 1.300,00

## Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
wall AMS v.3	100R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-100W, 8 ohms, diametro incasso 17.2 cm, 3.0kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 190,00
wall AMS v.3	150R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 90dB, 15-110W, 8 ohms, diametro incasso 20 cm, 3.9kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 260,00
wall AMS v.3	150R-30	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 90dB, 15-110W, 8 ohms, diametro incasso 27 cm, 2.3kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 410,00
wall AMS v.3	150R-SM	Diffusore da incasso in parete o in soffitto stereo L/R, 2 x 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 91dB, 15-110W, 4 ohms mono, 8 ohms stereo, diametro incasso 27 cm, 2.1kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 330,00
wall AMS v.3	150SQ-SM	Diffusore da incasso in parete o in soffitto stereo L/R, 2 x 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 91dB, 15-110W, 4 ohms mono, 8 ohms stereo, superficie incasso 19.1 cm x 19.1 cm, 2.1kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 330,00
wall AMS v.3	250	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 90dB, 15-120W, 8 ohms, superficie incasso 26 cm x 17.2 cm, 3.9kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 270,00
wall AMS v.3	300	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 90dB, 15-150W, 8 ohms, superficie incasso 29.3 cm x 20.7 cm, 6.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 350,00
wall AMS v.3	350	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 2 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 93dB, 15-200W, 8 ohms, superficie incasso 48.6 cm x 20.7 cm, 9.1kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 520,00
wall AMS v.3	LCR	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2-1/2 vie, 5 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 2 Bass / Midrange da 115mm ICP*, 2 Bass da 115mm ICP*. 91dB, 15-150W, 8 ohms, superficie incasso 58.7 cm x 13 cm, 4.5kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 440,00
wall AMS X - Marine X-Treme	100RX	Diffusore da incasso in parete o in soffitto dedicato alla nautica e alle condizioni più estreme, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm SPAL*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-100W, 8 ohms, diametro incasso 17.2 cm, 3.1kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 250,00
wall AMS X - Marine X-Treme	150RX	Diffusore da incasso in parete o in soffitto dedicato alla nautica e alle condizioni più estreme, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm SPAL*, 1 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 91dB, 15-110W, 8 ohms, diametro incasso 20.0 cm, 3.6kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 300,00
wall AMS X - Marine X-Treme	150RX-SM	Diffusore da incasso in parete o in soffitto stereo L/R dedicato alla nautica e alle condizioni più estreme, 2 x 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 25mm SPAL*, 1 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 91dB, 15-110W, 4 ohms mono, 8 ohms stereo, diametro incasso 20.0 cm, 2.1kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 380,00
wall CS	150	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP*. 88dB, 15-80W, 8 ohms, superficie incasso 23.4cm x 15.4cm, 2.3kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 135,00
wall CS	160	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-90W, 8 ohms, superficie incasso 25.9cm x 17.9cm, 3.2kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 160,00

## Paradigm

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
wall CS	50R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP*. 88dB, 15-70W, 8 ohms, diametro incasso 16.7 cm, 2.3kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 135,00
wall CS	60R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6 cm, 3.2kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 160,00
wall CS	60R-30	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 26.6cm, 2.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 220,00
wall CS	60R-SM	Diffusore da incasso in parete o in soffitto stereo L/R, 2 x 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 19mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-80W, 4 ohms mono, 8 ohms stereo, diametro incasso 19,6 cm, 1.6kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 180,00
wall CS	60SQ-SM	Diffusore da incasso in parete o in soffitto stereo L/R, 2 x 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 19mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-80W, 4 ohms mono, 8 ohms stereo, dimensioni incasso 17.9cm x 17.9cm, 1.6kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 180,00
wall CS	80R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm PTD*, 1 Bass / Midrange da 210mm ICP*. 90dB, 15-90W, 8 ohms, diametro incasso 23.6cm, 4.0kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 190,00
wall CS	LCR	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 1 tweeter da 19mm PTD*, 2 Bass / Midrange da 140mm ICP*, 89dB, 15-100W, 8 ohms, superficie incasso 29.4cm x 20.7cm, 2.7kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 230,00
wall PV	150	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm silk, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP*. 88dB, 15-70W, 8 ohms, superficie incasso 23.2 cm x 15.2 cm, 3.3kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 80,00
wall PV	160	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm silk, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-70W, 8 ohms, superficie incasso 25.2 cm x 17.7 cm, 4.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 110,00
wall PV	50R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm silk, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP*. 88dB, 15-60W, 8 ohms, diametro incasso 16.8 cm, 2.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 80,00
wall PV	60R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm silk, 1 Bass / Midrange da 165mm ICP*. 89dB, 15-70W, 8 ohms, diametro incasso 19.58 cm, 3.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 110,00
wall subwoofer PCS	80R	Subwoofer passivo da incasso a soffitto, 1 woofer da 210mm a lunga escursione in polipropilene rinforzata con fibra di carbonio, diametro incasso 27.0 cm, 2.4kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 190,00
wall subwoofer PCS	80SQ	Subwoofer passivo da incasso in parete, 1 woofer da 210mm a lunga escursione in polipropilene rinforzata con fibra di carbonio, superficie incasso 19.1 cm x 19.1, 1,7kg, finitura bianco, colorabile.. Cadauno.	cad. 400,00
x	300	Amplificatore di potenza a due canali dedicato ai Subwoofer inwall Paradigm serie PCS e serie RVC, 900W di picco e 300W continui, ingresso RCA, regolazione cut-out, fase e livello, auto On-Off, soft clipping, thermal protection, electrical shorting protection, dimensioni 8.9 x 43.2 x 37.5cm, peso 6.1kg, finitura black. Cadauno.	cad. 700,00
x	850	Amplificatore di potenza a due canali dedicato ai Subwoofer inwall Paradigm serie PCS e serie RVC, sistema di rilevazione e correzione ambientale PBK opzionale, 2250W di picco e 850W continui, ingresso RCA e XLR, regolazione cut-out, fase e livello, auto On-Off, soft clipping, thermal protection, electrical shorting protection, dimensioni 8.9 x 43.2 x 37.5cm, peso 6.1kg, finitura black. Cadauno.	cad. 1.200,00



Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Paradigm Reference

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Millenia	20 LCR	Diffusore LCR onwall o da stand a 2 vie, 5 driver. Tweeter a cupola S-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, 2 midrange MLP* HTD* IMS/SHOCK-MOUNT* da 1115mm, 2 woofer Mineral HTD* IMS/SHOCK-MOUNT* da 115mm. 92 dB, 15-150 W, 8ohm; 65.8x13.0x11.7cm, 5.7 kg.. Cadauno.	cad. 580,00
Millenia	20 Trio		cad. 1.300,00
Millenia	200	Diffusore da pavimento a 2-1/2 vie, 6 driver. Tweeter a cupola S-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, 2 midrange MLP* HTD* IMS/SHOCK-MOUNT* da 114mm, 3 woofer Mineral HTD* IMS/SHOCK-MOUNT* da 114mm. 92 dB, 15-150 W, 8ohm; 120x13x15cm, 11.6 kg.. Cadauno.	cad. 820,00
Millenia	30 LCR	Diffusore LCR onwall o da stand a 2 vie, 5 driver. Tweeter a cupola S-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, 2 midrange MLP* HTD* IMS/SHOCK-MOUNT* da 140mm, 2 woofer Mineral HTD* IMS/SHOCK-MOUNT* da 140mm. 94 dB, 15-150 W, 8ohm; 133.3x15.1x17.5 cm, 8 kg.. Cadauno.	cad. 890,00
Millenia	300	Diffusore da pavimento a 2-1/2 vie, 6 driver. Tweeter a cupola S-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, 2 midrange MLP* HTD* IMS/SHOCK-MOUNT* da 140mm, 3 woofer Mineral HTD* IMS/SHOCK-MOUNT* da 140mm. 92 dB, 15-200 W, 8ohm; 133.3x 15.1x17.5 cm, 13 kg.. Cadauno.	cad. 1.100,00
Millenia	ADP	Diffusore surround a dipolo a 3 vie, 5 driver. Due tweeter a cupola S-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, due midrange MLP* cones IMS/SHOCK-MOUNT* da 102mm, un woofer Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 150mm. 88 dB, 15-200 W, 8ohm, 12.7 x 30.4 x 17.6 cm, 8.9 kg. Cadauno.	cad. 700,00
Millenia	LP	Diffusore da parete o da stand LCR, 2 vie, 5 driver, tweeter a cupola S-PAL* da 25mm in alluminio, due midrange/woofer da 80mm carbon-infused polypropylene cones, due woofer da 80mm carbon-infused polypropylene cones, 94dB, 15-130W, 8ohms, 65.5 x 17.5 x 4.4 cm, 2.7 kg, finiture Black Gloss, in dotazione staffa per il montaggio a parete. Cadauno.	cad. 489,00
Millenia	Sub	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale proprietaria, sistema di rilevazione e correzione ampliamentale PBK opzionale, due woofer da 355 x 76mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCR* (Resonance Control Ribs) e sospensione in Santoprene corrugato, amplificazione Ultra-Class-D* proprietaria 300W RMS di picco e 900W continua. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso XLR, RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 13.75 x 46.5 x 35.5 cm, 10.9kg, Satin Black, Satin White. Cadauno.	cad. 1.589,00
Millenia One	2.0	Sistema da stand o da parete composto da due diffusori Millenia One realizzati in alluminio compresi di supporti orientabili dedicati in alluminio, supporti murali orientabili; due vie, due driver, un tweeter da 25mm S-PAL* in alluminio puro, un woofer da 155 S-PAL* in alluminio puro, 89dB, 15-100W, 8ohm; 19.5cm x 11.5cm x 14.5cm, finitura Gloss Black e Gloss White; prezzo riferito al sistema completo.. La coppia.	coppia 600,00
Millenia One	5.0	Sistema da stand o da parete composto da cinque diffusori Millenia One realizzati in alluminio, di cui uno già orientato come canale centrale, compresi di supporti orientabili dedicati in alluminio, supporti murali orientabili; due vie, due driver, un tweeter da 25mm S-PAL* in alluminio puro, un woofer da 155 S-PAL* in alluminio puro, 89dB, 15-100W, 8ohm; 19.5cm x 11.5cm x 14.5cm, finitura Gloss Black e Gloss White; prezzo riferito al sistema completo.. La coppia.	coppia 1.500,00
Seismic	110	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica, tecnologia digitale proprietaria, sistema di rilevazione e correzione ampliamentale PBK opzionale, woofer da 254mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCR* (Resonance Control Ribs), amplificazione Ultra-Class-D* proprietaria 1700W RMS di picco e 850W continua. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso XLR, RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 34.3 x 29.8 x 32cm, 20kg, finitura Satin Black.. Cadauno.	cad. 1.590,00

## Paradigm Reference

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Studio	10 v.5	Diffusore da stand a 2 vie, 2 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, woofer/midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 140mm. 89 dB, 15-150 W, 8ohm; 30.3x20.0x30.1cm, 8.2 kg.. Cadauno.	cad. 490,00
Studio	100 v.5	Diffusore da pavimento a 3 vie, 5 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm, 3 woofer Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm. 93 dB, 15-350 W, 8ohm; 112.0x24.1x 43.1cm, 35.4 kg, 49.5 x 49.5 x 55.9cm, 46.7kg, finitura Rosenut, Black Ash, Piano Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 1.800,00
Studio	20 v.5	Diffusore da stand a 2 vie, 2 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, woofer/midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm. 90 dB, 15-180 W, 8ohm; 37.2x22.5x33.5cm, 10.9 kg, finitura Rosenut, Black Ash, Piano Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 700,00
Studio	40 v.4	Diffusore da stand a 2-1/2 vie, 3 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm, woofer Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm. 92 dB, 15-180 W, 8ohm; 55.9x21x32.3cm, 31.8 kg.. La coppia.	coppia 1.390,00
Studio	60 v.5	Diffusore da pavimento a 2-1/2 vie, 4 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 140mm, woofer Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 140mm. 92 dB, 15-220 W, 8ohm; 101.8x20.0x30.1cm, 22.7 kg, finitura Rosenut, Black Ash, Piano Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 1.200,00
Studio	ADP 590 v.5	Diffusore surround a dipolo a 3 vie, 5 driver. Due tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, due midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 89mm, un woofer Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm. 88 dB, 15-180 W, 8ohm; 22x37.5x17cm, 7.7 kg, finitura Rosenut, Black Ash, Piano Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 800,00
Studio	CC 490 v.5	Diffusore centrale da stand a 3 vie, 4 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 89mm, 2 woofer Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 140mm. 90 dB, 15-200 W, 8ohm; 21.1x48.8x28.9cm, 12.2kg, finitura Rosenut, Black Ash, Piano Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 900,00
Studio	CC 590 v.5	Diffusore centrale da stand a 3 vie, 4 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 115mm, 2 woofer Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm. 90 dB, 15-200 W, 8ohm; 23.7x66.6x32.0cm, 17.7kg, finitura Rosenut, Black Ash, Piano Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 1.300,00
Studio	CC 690 v.5	Diffusore centrale da stand a 3 vie, 6 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 115mm, 2 bass/midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm, 2 woofer Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm. 90 dB, 15-300 W, 8ohm; 25.3x94.5x41.9cm, 31.8kg, finitura Rosenut, Black Ash, Piano Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 1.800,00
Studio	Esprit C	Diffusore centrale da parete e da stand a 3 vie LCR with ABEC*, 4 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 115mm, bass AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm. 92 dB, 15-200 W, 8ohm; 67.0x22.7x14.9cm, 10.9 kg.. Cadauno.	cad. 1.200,00
Studio	Esprit L-R	Diffusore da parete e da stand a 3 vie LCR with ABEC*, 4 driver. Tweeter a cupola G-PAL* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, midrange S-PAL* AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 115mm, bass AVS* IMS/SHOCK-MOUNT* da 178mm. 92 dB, 15-200 W, 8ohm; 67.0x22.7x14.9cm, 10.9 kg.. Cadauno.	cad. 1.200,00

## Paradigm Reference

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Studio	subwoofer Sub 12 v.5	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale proprietaria, sistema di rilevazione e correzione impiantale PBK opzionale, woofer da 305mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCR* (Resonance Control Ribs), amplificazione Ultra-Class-D* proprietaria 3400W RMS di picco e 1700W continua. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso XLR, RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 44.3 x 40.7 x 54.6cm, 39.9kg, Finitura Rosenut, Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 2.400,00
Studio	subwoofer Sub 15 v.5	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale proprietaria, sistema di rilevazione e correzione impiantale PBK opzionale, woofer da 380mm a lunga escursione con cono mineral-filled co-polymer polypropylene con RCR* (Resonance Control Ribs), amplificazione Ultra-Class-D* proprietaria 3400W RMS di picco e 1700W continua. Regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso XLR, RCA, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 49.5 x 49.5 x 55.9cm, 46.7kg, Finitura Rosenut, Black, Piano Black, Cherry.. Cadauno.	cad. 3.300,00
wall SA v.2	10R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm GPAL*, 1 Bass / Midrange da 165mm SPAL*. 91dB, 15-150W, 8 ohms, diametro incasso 17.2 cm, 3.9kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 330,00
wall SA v.2	15R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm GPAL*, 1 Bass / Midrange da 210mm SPAL*. 92dB, 15-160W, 8 ohms, diametro incasso 20.0 cm, 4.3kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 390,00
wall SA v.2	15R-30	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver inclinati di 30°, 1 tweeter da 25mm GPAL*, 1 Bass / Midrange da 210mm SPAL*. 92dB, 15-160W, 8 ohms, diametro incasso 27.0 cm, 2.9kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 500,00
wall SA v.2	15R-SM	Diffusore da incasso in parete o in soffitto stereo L/R, 2 x 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 25mm GPAL*, 1 Bass / Midrange da 210mm SPAL*. 92dB, 15-160W, 4 ohms mono, 8 ohms stereo, diametro incasso 20.0 cm, 5.0 kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 460,00
wall SA v.2	25	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm GPAL*, 1 Bass / Midrange da 165mm SPAL*. 92dB, 15-160W, 8 ohms, superficie incasso 26.0 cm x 17.2 cm, 7.1kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 400,00
wall SA v.2	30	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm GPAL*, 1 Bass / Midrange da 210mm SPAL*. 93dB, 15-160W, 8 ohms, superficie incasso 29.4 cm x 20.7 cm, 7.6kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 490,00
wall SA v.2	35	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2-1/2 vie, 3 driver, 1 tweeter da 25mm GPAL*, 1 Midrange da 210mm SPAL*, 1 Bass da 210mm ICP. 96dB, 15-250W, 8 ohms, superficie incasso 48.6 cm x 20.7 cm, 14.2kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 700,00
wall SA v.2	ADP	Diffusore surround a dipolo da incasso in parete, 3 vie, 7 driver, due tweeter da 25mm GPAL*, quattro Midrange da 29x102mm SPAL*, due Bass da 210mm ICP. 90dB, 15-180W, 8 ohms, superficie incasso 48.6x20.7cm, 5.4kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 900,00
wall SA v.2	LCR 3	Diffusore da incasso in parete o in soffitto LCR, 3 vie, 4 driver, 1 tweeter da 25mm GPAL*, 1 Midrange da 115mm SPAL*, 2 Bass da 178mm ICP. 93dB, 15-200W, 8 ohms, superficie incasso 57.7 cm x 23.0 cm, 9.1kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 990,00
wall subwoofer RVC	12SQ	Subwoofer da incasso in parete, doppio driver ad alta escursione da 356x102mm LCS* over-molded, estensione in basso 17Hz, superficie incasso 41.7x32.0cm, 6.5kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 780,00



Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Paradigm Reference Signature

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Signature	ADP 1 pure-Be v.3	Diffusore surround a dipolo a 3 vie, 5 driver. Due tweeter a cupola P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, due midrange Co-PAL* cobalt-infused ATC* IMS/SHOCK-MOUNT* da 85mm, un bass da 155mm Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT*. 88 dB, 15-225 W, 8ohm; 19.0x30.5x15.5cm, 14.1kg; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 100,00.. Cadauno.	cad. 1.400,00
Signature	ADP 3 pure-Be v.3	Diffusore surround a dipolo a 3 vie, 5 driver. Due tweeter a cupola P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT* da 25mm, due midrange Co-PAL* cobalt-infused ATC* IMS/SHOCK-MOUNT* da 102mm, un bass da 210mm Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT*. 89 dB, 15-250 W, 8ohm; 33.7x35.9x19.1 cm, 23.6 kg; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 150,00.. Cadauno.	cad. 2.000,00
Signature	C1 pure-Be v.3	Diffusore per canale centrale a 3 vie, 4 driver. Tweeter a cupola da 25mm P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT*, midrange da 85mm Co-PAL* cobalt-infused ATC* IMS/SHOCK-MOUNT*, 2 bass da 127mm Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT*. 88 dB, 15-225 W, 8ohm; 18.0 x 43.0 x 22.5 cm, 10.4 kg; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 100,00.. Cadauno.	cad. 1.500,00
Signature	C3 pure-Be v.3	Diffusore per canale centrale a 3 vie, 4 driver. Tweeter a cupola da 25mm P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT*, midrange da 102mm Co-PAL* cobalt-infused ATC* IMS/SHOCK-MOUNT*, 2 bass da 178mm Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT*. 91 dB, 15-325 W, 8ohm; 24.1x67.3x33 cm, 20.4 kg; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 180,00.. Cadauno.	cad. 2.500,00
Signature	C5 pure-Be v.3	Diffusore per canale centrale a 3-1/2 vie, 6 driver. Tweeter a cupola da 25mm P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT*, midrange da 102mm Co-PAL* cobalt-infused ATC* IMS/SHOCK-MOUNT*, 2 bass/midrange da 102mm Co-PAL* cobalt-infused ATC* IMS/SHOCK-MOUNT*, 2 bass da 178mm Mineral AVS* IMS/SHOCK-MOUNT*. 92 dB, 15-500 W, 8ohm; 24.1x95.3x44.4 cm, 36.7 kg. ; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 300,00.. Cadauno.	cad. 4.400,00
Signature	S1 pure-Be v.3	Diffusore da stand a 2 vie, 2 driver. Tweeter a cupola da 25mm P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT*, bass/midrange da 156mm Co-PAL* cone, overmolded NLC*surround, AVS* baffle IMS/SHOCK-MOUNT*. 90 dB, 15-175 W, 8ohm; 27.0x17.0x22.0 cm, 11.4 kg; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 125,00.. Cadauno.	cad. 1.000,00
Signature	S2 pure-Be v.3	Diffusore da stand a 2 vie, 2 driver. Tweeter a cupola da 25mm P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT*,bass/midrange da 178mm Co-PAL* cobalt-infused, overmolded NLC*surround ATC* IMS/SHOCK-MOUNT*. 91 dB, 15-225 W, 8ohm; 38.1x21.0x35.6 cm, 25.4 kg; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 125,00.. Cadauno.	cad. 1.600,00
Signature	S6 pure-Be v.3	Diffusore da pavimento a 3 vie, 4 driver. Tweeter a cupola da 25mm P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT*, midrange da 178mm Co-PAL* cobalt-infused overmolded, NLC*surround ATC*, IMS/SHOCK-MOUNT*, 2 bass da 178mm Mineral, overmolded NLC*surround, AVS* IMS/SHOCK-MOUNT*. 91 dB, 15-400 W, 8ohm; 111.0x21.0x35.5cm, 63.6 kg; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 200,00.. Cadauno.	cad. 3.200,00

## Paradigm Reference Signature

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Signature	S8 pure-Be v.3	Diffusore da pavimento a 3 vie, 6 driver. Tweeter a cupola da 25mm P-Be* in berillio puro ARB* IMS/SHOCK-MOUNT*, midrange da 178mm Co-PAL* cobalt-infused, overmolded NLC*surround, ATC* IMS/SHOCK-MOUNT*, 4 bass da 178mm Mineral, overmolded NLC*surround, AVS* IMS/SHOCK-MOUNT*. 93 dB, 15-500 W, 8ohm; 123.2x21.0x52.1cm, 90.7 kg; finiture disponibili: Cherry, Natural Birdseye Maple e Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 300,00.. Cadauno.	cad. 4.400,00
Signature	SUB 1	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica, telaio esagonale con sei driver ad alta escursione allineati radialmente per la cancellazione delle vibrazioni; tecnologia digitale con DSP Paradigm e amplificazione UltraD super efficiente con potenza di picco 3400W RMS e continua 1700W; Paradigm Perfect Bass per la rilevazione e correzione delle risposta in ambiente; 6 woofer da 203mm a lunga escursione RCR* mineral-filled co-polymer polypropylene cone; ingresso USB, regolazione volume, fase e taglio di frequenza; ingresso RCA e XLR, Sub-Out/LFE-Out, auto-on/off, soft clipping, thermal protection; dimensioni 51.6cm x 50.5cm x 45.5cm, 49.4kg; finitura Cherry, Piano Black, Black Ash. Il prezzo indicato è riferito alle finiture Cherry e Black Ask, finitura Piano Black disponibile con sovrapprezzo di euro 400,00.. Cadauno.	cad. 6.600,00
Signature	Sub 25	Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica tecnologia digitale con DSP, amplificazione UltraD super efficiente con potenza di picco 7500W RMS e continua 3000W, 1 woofer da 380mm a lunga escursione RCR* mineral-filled co-polymer polypropylene cone, Paradigm Digital Signal Processing. USB input, regolazione volume, fase e taglio di frequenza. Ingresso RCA e XLR, Sub-Out/LFE-Out. Auto-on/off, soft clipping, thermal protection. 48.9 cm x 45.7 cm x 53.0 cm, 51.7kg. Finitura Cherry, Natural Birdseye Maple, Piano Black. Il prezzo indicato è riferito alla finitura Cherry, altre finiture disponibili sovrapprezzo di euro 200,00.. Cadauno.	cad. 4.800,00
wall Sig	1.5R	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 25mm P-Be* in berillio puro, 1 Bass / Midrange da 210mm Co-PAL*. 92dB, 15-225W, 8 ohms, diametro incasso 20.0 cm, 1.6kg, finitura bianco.. La coppia.	coppia 700,00
wall Sig	1.5R-30	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver inclinati di 30°, 1 tweeter da 25mm P-Be* in berillio puro, 1 Bass / Midrange da 210mm Co-PAL*. 92dB, 15-225W, 8 ohms, diametro incasso 27.0 cm, 2.9kg, finitura bianco. La coppia.	coppia 900,00
wall Sig	ADP	Diffusore surround a dipolo da incasso in parete, 3 vie, 7 driver, due tweeter da 25mm P-Be* in berillio puro, quattro Midrange da 29x102mm Co-PAL*, Bass da 210mm ICP. 90dB, 15-180W, 8 ohms, superficie incasso 48.6 cm x 20.7 cm, 5.6kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 1.400,00
wall Sig	LCR 5	Diffusore da incasso in parete o in soffitto LCR, 3 vie, 6 driver, 1 tweeter da 25mm P-Be* in berillio puro, 1 Midrange da 115mm Co-PAL*, 2 Bass Midrange da 178mm Co-PAL*, 2 Bass da 178mm. 94dB, 15-500W, 8 ohms, superficie incasso 92.5 cm x 23.0 cm, 19.1kg, finitura bianco.. Cadauno.	cad. 2.600,00



Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

## Silent Wire

Linea	Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo al pubblico
Referenz	AC	Cavo di alimentazione di riferimento, rame 9N OFC rivestito in argento, 7 conduttori 1.3mmq isolati singolarmente, plug Silent Wire Serie 38. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.0 m. Cadauno.	cad. 2.500,00
Referenz	Digi	Cavo di connessione digitale di riferimento, rame 8N OFC rivestito in argento 400g/1 kg, plug WBT - 0102 AG NEXT. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 0.6 m. Cadauno.	cad. 1.600,00
Referenz	HDMI	Cavo di connessione HDMI di riferimento 1.3b Cat. 2.0, rame rivestito in argento, plug in metallo dorato, HDPE, HDPP 1, foil + PET, HDPP 2+PVC; capacity at 340MH 96p F/M, banda passante 10.2 GBit/sec . Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 0.7 m. Cadauno.	cad. 280,00
Serie 04	HDMI	Cavo di connessione HDMI - HDMI di alta qualità, rame OFC, plug in metallo dorato, ferrite. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.0 m. Cadauno.	cad. 30,00
Serie 04	RGB	Cavo di connessione RGB - RGB di alta qualità, rame OFC, plug in metallo dorato. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.5 m. Cadauno.	cad. 50,00
Serie 04	S-VHS	Cavo di connessione S-VHS - S-VHS di alta qualità, rame OFC, plug in metallo dorato. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.5 m. Cadauno.	cad. 20,00
Serie 04	SCART	Cavo di connessione SCART - SCART di alta qualità, rame OFC, plug in metallo dorato. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.0 m. Cadauno.	cad. 35,00
Serie 04	Scart Flat	Cavo di connessione piatto SCART - SCART di alta qualità, rame OFC, plug in metallo dorato. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 0.75 m. Cadauno.	cad. 32,00
Serie 06	120dB Cable	Aerial Cavo antenna e satellite di alta qualità, 120dB, quattro schermi, rame OFC. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.0 m. Cadauno.	cad. 2,00
Serie 08	AC 08	Cavo di alimentazione in rame di alta qualità, 3 conduttori 2,5mmq isolati singolarmente, plug Silent Wire Serie 16. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.0 m. Cadauno.	cad. 150,00
Serie 08	Digi 8	Cavo di connessione digitale hiend, rame 7N OFC rivestito in argento, plug RCA in metallo placcato oro. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 0.6 m. Cadauno.	cad. 100,00
Serie 16	AC 16	Cavo di alimentazione hiend, rame 7N OFC rivestito in argento, 3 conduttori 1.3mmq isolati singolarmente, plug Silent Wire Serie 16. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.0 m. Cadauno.	cad. 450,00
Serie 32	AC 32	Cavo di alimentazione hiend, rame 7N OFC rivestito in argento, 5 conduttori 1.3mmq isolati singolarmente, plug Silent Wire Serie 38. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.0 m. Cadauno.	cad. 900,00
Serie 32	Digi 32	Cavo di connessione digitale hiend, rame 8N OFC rivestito in argento, plug WBT - 0110 Cu nextgen. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 0.6 m. Cadauno.	cad. 470,00
Serie 38	AC 38	Cavo di alimentazione hiend, rame 7N OFC rivestito in argento, 7 conduttori 1.3mmq isolati singolarmente, plug Silent Wire Serie 38. Il prezzo indicato si riferisce alla lunghezza di 1.0 m. Cadauno.	cad. 1.750,00